


- BH: skutečná stavební výška
- BL: skutečná stavební délka
- BT: stavební hloubka
- E: odvědušnění
- H: vzdálenost upevnění ke spodní hraně připojovacího závitu
- H1: spodní blok trubek
- H2 –
- H4: blok trubek
- L: rozteč vyvrtaných otvorů
- NA: rozteč připojení
- VL/RL: přívod nebo zpátečka
- 1) vhodná šroubení

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	NA mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
751	390	39	672	190	476	134	-	-	350	5,00	2,90
751	440	47	672	240	476	134	-	-	400	5,40	3,10
751	490	50	672	290	476	134	-	-	450	5,80	3,40
751	540	55	672	340	476	134	-	-	500	6,20	3,60
751	590	55	672	390	476	134	-	-	550	6,60	3,80
751	740	65	672	540	476	134	-	-	700	7,80	4,50
751	890	68	672	690	476	134	-	-	850	9,00	5,10
1169	390	39	1090	190	476	324	134	-	350	7,80	4,40
1169	440	47	1090	240	476	324	134	-	400	8,40	4,70
1169	490	50	1090	290	476	324	134	-	450	9,00	5,10
1169	540	55	1090	340	476	324	134	-	500	9,60	5,40
1169	590	55	1090	390	476	324	134	-	550	10,20	5,80
1169	740	65	1090	540	476	324	134	-	700	12,00	6,80
1169	890	68	1090	690	476	324	134	-	850	13,80	7,80
1511	390	39	1432	190	476	324	248	134	350	9,60	5,70
1511	440	47	1432	240	476	324	248	134	400	10,40	6,10
1511	490	50	1432	290	476	324	248	134	450	11,10	6,50
1511	540	55	1432	340	476	324	248	134	500	11,90	6,90
1511	590	55	1432	390	476	324	248	134	550	12,70	7,40
1511	740	65	1432	540	476	324	248	134	700	15,00	8,70
1511	890	68	1432	690	476	324	248	134	850	17,30	9,90
1777	390	39	1698	190	476	324	324	324	350	11,30	6,60
1777	440	47	1698	240	476	324	324	324	400	12,20	7,20
1777	490	50	1698	290	476	324	324	324	450	13,10	7,70
1777	540	55	1698	340	476	324	324	324	500	14,10	8,20
1777	590	55	1698	390	476	324	324	324	550	15,00	8,70
1777	740	65	1698	540	476	324	324	324	700	17,80	10,30
1777	890	68	1698	690	476	324	324	324	850	20,60	11,80



Charakteristické  
vyrovnání viz  
strana 270.

- Připojení: 2 x G 1/2" vnitřní závit směrem dolů, rozteč připojení dle stavební délky, přívod možný vlevo nebo vpravo. Vhodné pro jednotrubkový systém.
- Odvědušnění: G 1/2" nahoře, vlevo
- Provozní tlak: max. 10 bar
- Zkušební tlak: 13 bar
- Provozní podmínky: Teplá voda do 110 °C, Možnost přidavného elektrického vytápění (max. vstupní teplota přívodu 80 °C). Elektrickou topnou tyč nelze dodatečně namontovat, protože se z důvodu použití potřebného T-kusu změní pozice připojení.