

# LI STR/L

## Otočné dvere s pevným dielom

Sériový výrobok						Pri objednávke vždy uveďte:		
Všetky rozmery sú uvedené v mm a pri kolmých stenách.						LI STR = pánty vpravo		
Pri odchýlke steny pod pevným dielom viac ako 2 mm a celkovej odchýlke viac ako 3 mm nedoporučujeme štandardnú montáž, ale atypické riešenie a úkos.						LI STL = pánty vľavo		
Možnosť ďalšieho rozšírenia pomocou prídavného rozširovacieho profilu ZDSV SV1 LI...K								
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky		Sprchová vanička	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Kód výrobku	Cena v EUR	
	v nike / s LI TVD	s LI TWD					strieborná lesklá = V	bez DPH
						ESG číre s KermiClean = P		
2000	710 - 760	720 - 770	<b>750</b>	438	189 - 214	LI STR/L 07520 VPK	640	<b>768</b>
2000	760 - 810	770 - 820	<b>800</b>	488	189 - 214	LI STR/L 08020 VPK	640	<b>768</b>
2000	810 - 860	820 - 870	<b>850</b>	488	239 - 254	LI STR/L 08520 VPK	640	<b>768</b>
2000	860 - 910	870 - 920	<b>900</b>	538	239 - 254	LI STR/L 09020 VPK	640	<b>768</b>
2000	910 - 960	900 - 950	-	538	289 - 314	LI STR/L 09520 VPK	640	<b>768</b>
2000	960 - 1010	970 - 1020	<b>1000</b>	588	289 - 314	LI STR/L 10020 VPK	680	<b>816</b>
2000	1010 - 1060	1000 - 1050	-	588	339 - 364	LI STR/L 10520 VPK	680	<b>816</b>
2000	1060 - 1110	1070 - 1120	-	588	389 - 414	LI STR/L 11020 VPK	680	<b>816</b>
2000	1110 - 1160	1100 - 1150	-	588	439 - 464	LI STR/L 11520 VPK	680	<b>816</b>
2000	1160 - 1210	1170 - 1220	<b>1200</b>	638	439 - 464	LI STR/L 12020 VPK	680	<b>816</b>
2000	1210 - 1260	1200 - 1250	-	638	489 - 514	LI STR/L 12520 VPK	680	<b>816</b>

Atypické vyhotovenie <b>len podľa výkresu</b>						Pri objednávke vždy uveďte:		
Všetky rozmery sú uvedené v mm						LI STR = pánty vpravo		
Nastaviteľná šírka atypu v nike + 40 mm / - 10 mm						LI STL = pánty vľavo		
Nastaviteľná šírka atypu v rohu + 40 mm / - 10 mm								
Výška sprchového kútu	Hrana vaničky max. 1250	Šírka pevného dielu	F2	Šírka krídla 2	Kód výrobku	Cena v EUR		
						strieborná lesklá = V	bez DPH	s DPH
					ESG číre s KermiClean = P			
do 2000	do 950	min. 170 / max. 800		min. 220	LI STR/L	720	<b>864</b>	
	951 – 1250	min. 170 / max. 800		min. 220	LI STR/L	770	<b>924</b>	