











LIGA

Príslušenstvo

Názov	Popis výrobku	Kód výrobku	Cena v EUR	
			strieborná lesklá/chróm	
LIGA stabilizátor			bez DPH	s DPH
	<p>Typ stabilizátora Stena - bočná stena / pevný diel pri montáži možné ľubovoľne skrátiť</p> <p>Dĺžka 700 mm Dĺžka na pranie do max. 1200 mm</p>	ZDSS VSS LI070.K ZDSS VSS LI	144 149	177,12 183,27
	<p>Typ stabilizátora bočná stena - bočná stena / pevný diel pri montáži možné ľubovoľne skrátiť</p> <p>Dĺžka 700 mm Dĺžka na pranie do max. 1200 mm</p>	ZDSS VSW LI070.K ZDSS VSW LI	144 149	177,12 183,27
	<p>90° stabilizátor pre LIGA bočné steny / pevný diel pri montáži možné ľubovoľne skrátiť</p> <p>Dĺžka 1200 mm</p>	ZDSS S90 LI120.K	144	177,12
	<p>T - stabilizátor bočná stena / pevné diely pri montáži možné ľubovoľne skrátiť</p> <p>dĺžka 1200 mm / hĺbka 95 mm Zvláštna dĺžka do max. 1400 mm / hĺbka do max. 210 mm</p>	ZDSS SFW LI120.K ZDSS SFW LI	181 181	222,63 222,63
Rozširovací profil				
	<p>pre všetky modely mimo bočnej steny (LI TWP, LI TWB, LI TVP, LI TVB) skrátenej bočnej steny na vaňu (LI TVD) mimo 4-dielnych posuvných dverí s pevnými dielmi (LI D4B) mimo otočných dverí (LI SFR/L, LI SFN, LI SNR/L, LI SFW, LI ETR/L, LI EOR/L, LI TS5, LI ORD) Kombinácia dvoch rozširovacích profilov za sebou je možná mimo kyvných zalamovacích dverí (LI 2SR/L) mimo 4-dielnych kyvných zalamovacích dverí (LI 2T4) mimo 2-dielneho rohového vstupu (kyvné zalamovacie dvere) (LI 2CR/L) mimo WALK-IN Wall kyvného zalamovacieho vyhotovenia (LI 2YR/L) mimo zalamovacej vaňovej zásteny (LI 2PR/L)</p> <p>Výška 1850 mm Výška 2000 mm Zvláštna výška do 2050 mm</p>	ZDSV SV1 LI185.K ZDSV SV1 LI200.K ZDSV SV1 LI	72 82 82	88,56 100,86 100,86
Propojovací profil				
	<p>Profil pre napojenie všetkých dverí so skrátenou bočnou stenou LI TVD mimo kyvných zalamovacích dverí (LI 2SR/L) mimo kyvných zalamovacích dverí 4-dielnych (LI 2T4) mimo WALK-IN Wall kyvný-zalamovací (LI 2YR/L) mimo otočného krídla na vaňu (LI 2PR/L)</p> <p>Celková šírka max. 2500 mm 90° stabilizátor s ZDSS S90 LI120.K Výška 1850 mm Výška 2000 mm Zvláštna výška do 2050 mm</p>	ZDKP KTF LI185.K ZDKP KTF LI200.K ZDKP KTF LI	181 181 181	222,63 222,63 222,63
Zvláštny profil				
	<p>Príklad Stenový profil na prírmurovku mimo kyvných-zalamovacích dverí (LI 2SR/L) mimo kyvných zalamovacích dverí 4-dielnych (LI 2T4) mimo posuvných 4-dielnych bezbariérových dverí s pevnými dielmi (LI D4B) mimo rohového vstupu 2-dielneho (kyvných zalamovacích dverí) (LI 2CR/L) mimo otočného krídla na vaňu (LI 2PR/L) mimo WALK-IN Wall kyvného-zalamovacieho (LI 2YR/L) mimo otočných dverí so stenovými pántami</p> <p>Nutné zadať sériu a model! Nutný výkres!</p> <p>Do výšky 2050 mm</p>	ZDKO PRO LI	181	222,63
	<p>Stenový profil pre napojenie skrátenej bočnej steny (LI TVD) na prírmurovku</p> <p>Nutné zadať sériu a model! Nutný výkres!</p> <p>Do výšky 2050 mm</p>	ZDWM PRO LI	159	195,57
	<p>Trubka pre stabilizátor</p> <p>Dĺžka 700 mm Zvláštna dĺžka do max. 1220 mm</p>	ZDRR VR1 LI070.K ZDRR VR1 LI	36 36	44,28 44,28
Háčiky na uterák				
	<p>Číre háčiky na uterák vhodné pre pevný diel / bočnú stenu a krídlo dverí</p>			
	5 kusov	ZDHH HHH LI000XK	14	17,22